

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Строгальный станок для тонкого шпона Marunaka SL-350V

№	Наименование	Цена, руб.
1	Строгальный станок для тонкого шпона Marunaka SL-350V , 1995 г.в.	2 500 000 доставка Иркутская область, шеф-монтаж.



Специальный станок для получения листов шпона высочайшего качества. SL-350V - одна из топовых моделей безусловного мирового лидера в производстве шпонострогальных станков - компании MARUNAKA.

Строжка шпона происходит путем подачи бруска на строгальный нож. Ножевая головка комбинирована с литой станиной и остается абсолютно стабильной во время реза, что дает стабильность толщины листов шпона и эталонную ровность строгаемой поверхности.

Особенности шпонострогального станка SL-350V

Шпонострогальный станок SL-350V достигает рекордных цифр по толщине получаемого шпона – минимальные значения в 0,2 – 0,3 мм – листы такой толщины можно производить в промышленной серии уже сегодня на таком оборудовании.

Угол захода строгального ножа тонко настраивается в пределах 75-85 градусов в зависимости от материала.

Отдельно стоит отметить, что после снятия тонкого шпона поверхность бруска приобретает отличную чистоту, порой недостижимую с помощью традиционного шлифования даже высоким зерном. Это расширяет возможности использования станка на предприятии, например – финишная подготовка лицевых поверхностей брусковых деталей и т.п.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Двигатель подачи, кВт	15, 4-л.с., 3-фазный с магнитным тормозом
Двигатель опускания/подъема прижимной головки (вверх/вниз), кВт	1,5, 4-л.с., 3-фазный;
Максимальная ширина, мм	350
Максимальная толщина, мм	240
Толщина шпона, мм	0,4-2
Скорость подачи, м/мин	60
Угол заточки ножа °	75-82
Высота станины, мм	900
Длина ножа, мм	1500
Стандартные комплектующие: 2 хромированных ножа и комплектные инструменты	
Габариты оборудования, Ш x Д x В, мм	2110 x 3960 x 2200
Вес нетто, кг	10730
Упаковка, см	415 x 244 x 276
Вес брутто, кг	11800

